



## **1501**

**Raddumper: Nutzlast < 5 t**

### Noch mehr Möglichkeiten - 1501.

Mit 1.500 kg Nutzlast und der optionalen Drehkipmulde wird das Einsatzprofil dieses Dumpers noch variabler. Das Schüttgut kann auch bei sehr engen Verhältnissen präzise platziert werden.

- Hochkipmulde Standard (1,45 m Auskipphöhe); Drehkipmulde optional; Maximale Nutzlast 1500 kg.
- Hydrostatischer Twin-Lock Allradantrieb.
- Stufenlose Fahrgeschwindigkeit bis zu 16 km/h.
- Großzügiger Service- und Wartungszugang.
- Übersichtlicher Steuerstand mit breitem und widerstandsfähigem Beinschutz.

**1501****Raddumper: Nutzlast < 5 t**

## Technische Daten

### Betriebsdaten

Nutzlast	1.500 kg
Eigengewicht	1.320 kg
Muldeninhalt gestrichen	650 l
Muldeninhalt gehäuft	800 l

### Motordaten

Motorhersteller	Yanmar
Motortyp	3TNV76
Motor	Diesel
Motorleistung nach ISO 3046/1	17 kW
Hubraum	1.116 cm <sup>3</sup>
Fahrgeschwindigkeit	16 km/h
Knickwinkel	33 °
Pendelwinkel	15 °
Wenderadius	3.300 mm
Steigfähigkeit	45 %
L x B x H	3,300 x 1,305 x 2,550 mm

**Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.**

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.