



1501

Dumper gommati: carico utile < 5 t

Ancora più possibilità - 1501.

Con un carico utile di 1.500 kg e il cassone a scarico girevole, il profilo delle applicazioni di questo autoribaltabile risulta ancora più vario. Anche negli spazi molto angusti, è possibile posizionare il materiale sfuso con precisione.

- Cassone a scarico alto standard (1,45 m di altezza di scarico); cassone a scarico girevole opzionale; carico utile massimo 1500 kg.
- Trazione integrale Twin-Lock idrostatica.
- Velocità di movimentazione progressiva fino a 16 km/h.
- Ampio accesso all'assistenza tecnica e alla manutenzione.
- Stato di controllo chiaro con protezione delle gambe ampia e resistente.

**1501****Dumper gommati: carico utile < 5 t**

Specifiche tecniche

Dati d'esercizio

Carico utile	1.500 kg
Peso netto	1.320 kg
Capacità del cassone raso	650 l
Capacità del cassone colmo	800 l

Dati del motore

Produttore del motore	Yanmar
Modello di motore	3TNV76
Motore	Diesel
Potenza del motore conformità ISO 3046/1	17 kW
Cilindrata	1.116 cm ³
Velocità di avanzamento	16 km/h
Angolo di piega	33 °
Angolo di oscillazione	15 °
Raggio di sterzata	3.300 mm
Capacità ascensionale	45 %
Lu x La x H	3,300 x 1,305 x 2,550 mm

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.