



**Serie B18T-7**  
B15/18/20T-7, B18/20TL-7  
48V, 3 ruote



**Serie B18X-7**  
B16/18/20X-7  
48V, 4 ruote

Dati tecnici		B15T-7	B18T-7	B18TL	B20T-7	B20TL-7	B16X-7	B18X-7	B20X-7
Tipo		Elettrico 3 ruote					Elettrico 4 ruote		
Portata	kg	1500	1750	1750	2000	2000	1600	1800	2000
Baricentro	mm	500							
Passo	mm	1323	1423	1554	1446	1554	1495	1495	1495
Raggio di sterzo	mm	1515	1615	1756	1648	1756	1886	1886	1886
Distanza del carico	mm	376	376	376	381	381	376	376	381
Velocità (carico/scarico)	km/h	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
Vel. sollevamento (c/s)	m/s	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6	0.4/0.6
Vel. discesa (c/s)	m/s	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45	0.5/0.45
Pendenza massima (a 1.6 km/h, carico)	%	26	25	25	24	24	26	25	24
Sforzo al gancio massimo (carico)	kgf	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Corridoio stivaggio con pallet 1000 x 1200 mm	mm	3216	3316	3457	3354	3462	3446	3466	3471
Corridoio stivaggio con pallet 800 x 1200 mm	mm	3341	3441	3582	3479	3587	3665	3665	3670
Angolo di sterzo	gradi	90	90	90	90	90	86	86	86

## Equipaggiamento ed opzioni

<b>SICUREZZA E STABILITÀ</b>	<b>STANDARD</b>	<b>OPTIONAL</b>
Sistema Guardian Stability System (GSS)	0	
- OSS (Sistema rilevamento operatore)	0	
- Blocco partenza accidentale	0	
- Fermo in rampa illimitato	0	
- Avviso batteria scarica	0	
- Spie olio freni e cintura di sicurezza	0	
- Blocco movimenti idraulici (ISO 3691)	0	
Pulsante emergenza		0
Maniglia posteriore con pulsante clacson		0
Brandeggio autolivellante		0
Sistema Guardian Stability System Plus (GSS+)		0
- Riduzione velocità (50%) a montante sollevato oltre il primo stadio		
- Riduzione angolo brandeggio a 2° con montante oltre il primo stadio		
- Allarme per sollevamento oltre il primo stadio con brandeggio oltre i 2°		
<b>PRODUTTIVITÀ</b>	<b>STANDARD</b>	<b>OPTIONAL</b>
Controllo in corrente alternata trifase	0	
Contrappeso arrotondato	0	
Impianto elettronico con isolamento IP65	0	
Motori chiusi con isolamento IP43	0	
Elevato angolo di sterzo: 86° (BX) / 90° (BT)	0	
Freno di stazionamento automatico elettromagnetico (EPB)	0	
Ammortizzatore idraulico passaggio da primo a secondo stadio montanti FFT e FFL	0	
Adattatore per batterie DIN		0
Estrazione laterale batteria		0
Raffreddamento addizionale		0
Esecuzione speciale per cella frigo		0
<b>ERGONOMIA E CONFORT</b>	<b>STANDARD</b>	<b>OPTIONAL</b>
Maniglia d'appiglio e gradino con superficie antiscivolo	0	
Pedana spaziosa, inclinata, con tappeto in gomma	0	
Cofano con spigoli arrotondati	0	
Pannello strumenti a colori	0	
Piantone sterzo regolabile e volante di diametro ridotto (280 mm)	0	
Comando inversione di marcia su leva sollevamento o bracciolo minileve	0	
Portabicchieri, presa accendisigari, presa USB, fermacarte	0	
Comando idraulico a minileve (fingertip)		0
Pomolo al volante	0	
Sedili Premium Grammer MSG65		0
Specchio panoramico		0
Luci a LED		0
Struttura di protezione conducente speciale		0
Inversione a mono-pedale		0
Cabine mouldlari		0
<b>AFFIDABILITÀ E MANUTENZIONE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>OPTIONAL</b>
Telaio e struttura protezione ad alta resistenza	0	
Facile accesso a motori ed impianto elettronico	0	
Cofano ad ampia apertura	0	
Pannelli laterali rimovibili senza attrezzi	0	
Freni a disco in bagno d'olio (ODB)	0	
Cavi motori sovradimensionati (38 SQ)	0	
Autodiagnosi e programmazione parametri	0	