



## HS701 VERSIONE EDILE

### MOTORE BENZINA

Marca ..... HONDA  
 Tipo ..... GX270  
 Cilindri e cilindrata ..... monocilindrico da 270cc  
 Potenza lorda max. .... 8,4 HP - 6,3 kW @3600 rpm  
 Avviamento ..... a strappo  
 Serbatoio carburante ..... 5,3 litri  
 Potenza sonora garantita ..... Lwa 99 dB

### MOTORE DIESEL

Marca ..... KUBOTA  
 Tipo ..... OC 95  
 Cilindri e cilindrata ..... monocilindrico da 416cc  
 Potenza lorda max. .... 9,4 HP - 7 kW @3600 rpm  
 Avviamento ..... elettrico  
 Serbatoio carburante ..... 5,5 litri  
 Potenza sonora garantita ..... Lwa 101 dB

### DISTRIBUTORE

Tipo ..... meccanico

### POMPA IDRAULICA

Numero e tipo ..... n° 3 ad ingranaggi

### CINGOLATURA

Tendicingolo ..... a grasso  
 Larghezza cingolo ..... 180 mm  
 Rulli per lato ..... 3  
 Carreggiata variabile ..... 758-1058 mm

### PRESTAZIONI

Velocità di traslazione ..... 2,2 - 3,3 km/h  
 Pendenza max superabile ..... 15°

PORTATA ..... 700 kg

### CAPACITÀ CASSONE

Volume di carico max. (ISO 6483) ..... 0,34 m<sup>3</sup>  
 Volume raso ..... 0,28 m<sup>3</sup>

### PESO OPERATIVO (escluso operatore)

Carro fisso/allargabile - mot. benzina ..... 540 / 620 kg  
 Carro fisso/allargabile - mot. diesel ..... 580 / 660 kg

