

Semoventi diesel a forbice da cantiere

3369RD /4069RD

Conformità agli standard CE/ ANSI/ AS/ CSA

Caratteristiche principali del prodotto

Prestazioni eccellenti e efficienza

- Pendenza superabile fino al 35%, facilità di utilizzo in contesti esterni
- Sistema di livellamento con un click, movimentazione stabile sia da chiusa che rialzata
- Cesta di 1,6 m di larghezza con estensione laterale

Facile manutenzione

- Cofani con chiusura a battente per una manutenzione più comoda
- Motore estraibile per manutenzione più facile



Caratteristiche standard		
■ 4WDX2WD	■ Sistema di diagnosi dei guasti	■ Batteria che non richiede manutenzione
■ Assale oscillante	■ Sistema antiribaltamento	■ Sistema di rilevamento di sovraccarichi
■ Sistema di frenatura automatica	■ Fungo per blocco di emergenza	■ Guida con piattaforma completamente sollevata
■ Gomme con schiuma	■ Sistema di discesa di emergenza	
Caratteristiche opzionali		
■ Cavo AC in piattaforma	■ Telemetria	■ Dispositivo anticollisione sopraelevato
■ Gomme anti-traccia	■ Luce da lavoro	

SINOBOOM

Sinoboom Intelligent Equipment Co Ltd

📍 No.128 East Jinzhou Av., Ningxiang Hi-Tech Industry Park, Changsha, Hunan, Cina, 410600

🌐 www.sinoboom.com

✉ sales@sinoboom.com

Semoventi diesel a forbice da cantiere

3369RD /4069RD

Conformità agli standard CE/ ANSI/ AS/ CSA

Modello	3369RD	4069RD
Dimensioni		
Altezza massima di lavoro	12 m	14,2 m
Altezza massima	10 m	12,2 m
Massimo sbraccio laterale	1,5 m	1,5 m
A Lunghezza a riposo (con/senza stabilizzatori)	3,8 m/ 3,19 m	3,8 m/ 3,2 m
B Larghezza a riposo	1,78 m	1,78 m
C Altezza da chiusa	1,94 m	2,1 m
D Interasse	2,28 m	2,28 m
Altezza da terra	0,22 m	0,22 m
Dimensioni della piattaforma (LxWxH)	2,8x1,6x1,1 m	2,8x1,6x1,1 m
Lunghezza piattaforma estesa	4,3 m	4,3 m
Performance		
Capacità della piattaforma (interno/esterno)	450 kg – 4/2 pers.	365 kg – 3/2 pers.
Velocità di guida da chiusa	5,6 km/h	5,6 km/h
Velocità di guida sollevata	0,48 km/h	0,48 km/h
Pendenza superabile	35 %	35 %
Raggio di sterzata (interno)	2,11 m	2,11 m
Raggio di sterzata (esterno)	4,6 m	4,6 m
Pendenza ammissibile (longitudinale/trasversale con-senza stabilizzatori)	3°/ 2°-0,8°	3°/ 2°-0,8°
Livellamento Massimo degli stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	5,3° (fronte) – 4,2° (retro) /11,7°	5,3° (fronte) – 4,2° (retro) /11,7°
Trazione x sterzo	4WDx2WS	4WDx2WS
Pneumatici	26x12-16.5 (schiuma solida)	26x12-16.5 (schiuma solida)
Potenza		
Motore	Kubota D1105-E4B-EU-X1	Kubota D1105-E4B-EU-X1
Batterie	2x24 V, 480 Ah	2x24 V, 480 Ah
Alimentazione	12 VDC	12 VDC
Capacità impianto idraulico	72 L	72 L
Peso		
Peso (con/senza stabilizzatori)	4,110 kg/ 3,650 kg	5,180 kg/ 4,720 kg
Conformità agli standard	CE/ANSI/AS/CSA	CE/ANSI/AS/CSA

